

Series MoEco

⦿ Económico ⦿ Alta estabilidad



MoEco 1

Impresora de inyección de tinta todo en uno



Súper alta rentabilidad

Económico y estable



Todo en uno

Súper integrado y fácil de instalar



Controla desde la APP en tu móvil/tablet


Activa la impresión con una sola tecla, configuración rápida y sencilla



Alta calidad

Reconocimiento automático y ajuste de la velocidad, control de temperatura autoadaptable, impresión con boquillas alternas

Contáctanos

Ofic. (55) 7045-8660, 61 y 62  info@marksystem.com.mx



WhatsApp Empresarial
(55) 2705 0024

www.marksystem.com.mx

PARÁMETROS DEL EQUIPO

Tecnología	Tecnología de inyección de tinta térmica HP TIJ 2.5
Resolución	Vertical: 600 ppp; Horizontal:300 ppp
Protocolo de comunicación	No disponible
Pantalla	Pantalla de 1,44 pulgadas
Dimensiones	182*55*95mm (impresora)
Idioma	Chino, inglés, coreano, japonés, francés, alemán, italiano, turco
Teclado	Ninguno
Contador	Contador ordinario, con ajuste de inicio y termino del contador
Altura de impresión	12,7 mm
Velocidad de impresión	Hasta 60 m/min
Impresión de códigos de barras	No disponible
Formato de fecha	El formato de la fecha puede ajustarse de forma flexible
Interfaz	Interfaz de la caja de E/S: kit de alarma, fotocelda, encoder, E/S (2 entradas 2 salidas), RS232, ethernet
	Interfaz de CC : cable de alimentación eléctrica al codificador interfaz del bloque de terminales (alimentación del cabezal)
Gestión de tinta	Reconoce el tipo de tinta y elige automáticamente los parámetros más adecuados
	Sólo se admiten cartuchos originales HP; Sistema automático de medición del consumo de tinta.
Puesta en marcha	Equipado con soporte estándar de impresión lateral/impresión hacia abajo. Mecanismo de retroceso por muelle opcional.
Requisitos medioambientales	Entorno de funcionamiento: -10°C-- +55°C;
	Entorno de almacenamiento: -20°C-- +70°C;
Alimentación eléctrica	CA 100-240V/50-60Hz
Potencia de salida	24.0V 1.5A, 36W
Certificación de productos	CE, FCC

FOTOS DEL PRODUCTO

